

N_Charleston



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8632

date d'émission 25-10-23 révision 00
mise à jour du 10-12-23 (annule la précédente)

Designer: Abruzzese

Structure: En bois sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembouillage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembouillage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembouillage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Parties déhoussables: non possible

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil réalisable en contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu)

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement. Les versions avec relax électrique sont disponibles avec relax motorisé électriquement, actionné au moyen d'une commande touch placée sur le côté de l'accoudoir (PULS_1). La profondeur maximale du fauteuil ouvert est de 164 cm. La hauteur maximale du modèle avec l'appui-tête relevé est de 98 cm.

Composantes: bouton de commande (PULS_), équipé d'une borne Usb qui offre une grande gamme de connexions pour alimentation usb

Piètement standard: PM2297, en acier chromé h. 13 cm. Disponible en finition graubrau. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés ayant une fonction structurelle.

Notes: Modèle disponible en cuir souple et fin, microfibre art. Berlin ou tissu

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	28
D - NL - CH	35 ferme	30 ferme
USA - California	35 souple	28 souple
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

Piètement



PM2297



Pouf







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

N_Charleston

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 110
H79 P109 HS43 PS58

L 110
H79 P109 HS43 PS58

L 170
H79 P109 HS43 PS58

L 210
H79 P109 HS43 PS58

L 117
H79 P117 HS43 PS58

code version

100

161

200

300

E35

Description




fauteuil

fauteuil relax
elec.

canape 2 places

canape 3 places.

angle carre
tet.rel.



L 221
H79 P117 HS43 PS58

L 221
H79 P117 HS43 PS58

L 58
H79 P109 HS43 PS58

L 86
H79 P109 HS43 PS58

L 86
H79 P109 HS43 PS58

L 88
H79 P109 HS43 PS58

ang.car/1pl
ter./tet.rel.g




ang.car/1pl
ter./tet.rel.d

chauffeuse 1 plc.

batard 1 plc
acc.gh

batard 1 plc
acc.dr

bat.1pl.agh
rec.elec.



L 88
H79 P109 HS43 PS58

L 77
H79 P109 HS43 PS58

L 110
H79 P109 HS43 PS58

L 110
H79 P109 HS43 PS58

L 110
H79 P109 HS43 PS58

L 110
H79 P109 HS43 PS58

bat.1pl adr rec.
elec.




chauffeuse 1pl
maxi

batard 1pl ag
maxi

batard 1pl ad
maxi

b. 1pl. maxi gh.
rec. el

b.1pl.maxi dr
rec.el.



L 144
H79 P109 HS43 PS58

L 144
H79 P109 HS43 PS58

L 182
H79 P109 HS43 PS58

L 182
H79 P109 HS43 PS58

batard 2 plc
accoud.gauche

batard 2plc
accoud.droit

batard 3 places
accoud.gauche

batard 3 plc
accoud.droit

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓