n_aspen



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8701

date d'émission 28-10-26 révision 00
mise à jour du 06-11-26 (annule le précédent)

Designer: abruzzese

Structure: bois de sapin, contreplaqué et aggloméré recouvert de mousse de polyuréthane.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: Coussin d'assise avec ressorts ensachés recouverts de mousse de polyuréthane, gainé d'un revêtement 100 % polyester écologique (moll).

Rembourrage Dossier: en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une couche 100 % polyester.

Rembourrage Accoudoir: en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une couche 100 % polyester.

Parties déhoussables: non dehoussable

Coutures: Le revêtement en cuir présente des découpes différentes de celles du revêtement en microfibre (ou en tissu).

Mécanismes: Toutes les **VERSIONS FIXES** sont équipées d'un appui-tête relevable manuellement.
Les versions **MOTION ÉLECTRIQUE CONFORT** sont équipées d'un mécanisme motorisé électrique permettant de relever l'appui-tête, d'activer le soutien lombaire réglable et de faire coulisser l'assise. Tous les mouvements peuvent être commandés indépendamment à l'aide d'un panneau de commande situé à l'intérieur de l'accoudoir (PUL M5).
La profondeur du modèle avec système coulissant ouvert est de 162 cm ; la profondeur d'assise augmente de 50 cm.
Les versions **RECLINER ÉLECTRIQUE COMFORT** sont équipées d'un appui-tête motorisé, d'un soutien lombaire réglable et d'un mécanisme d'inclinaison. Tous les mouvements peuvent être commandés indépendamment à l'aide d'un panneau de commande situé à l'intérieur de l'accoudoir (PUL M5).
La profondeur maximale du recliner ouvert est de 162 cm.
La hauteur maximale du modèle avec l'appui-tête relevé est de 105 cm.
Il est important de laisser un espace d'au moins 11 cm entre le canapé et le mur pour garantir le bon fonctionnement de l'appui-tête.

Piétement standard: pvc H. 4 cm.

Notes: Modèle disponible uniquement en cuir fin et souple ou en microfibre.

Densité assises et dossiers kg/m^3 (±5%) (1)

Marchés	*Assise*	*Dossier*
I	30+molle	25
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	25
GB	35+molle ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	30+ molle	25

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.
(1)Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PUL M5



moll

Piétement



PVC H4

Pouf

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

n_aspen

NICOLETTIHOME

L *Largeur* - **H** *Hauteur* - **P** *Profondeur* - **HS** *Hauteur d'assise* - **PS** *Profondeur d'assise*
Les dimensions se réfèrent è l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version	100	DZ8	EA9	200	300
Description	fauteuil	faut.rel.el.comfort	faut.mot.el.comfo	canape 2 places	canape 3 places.
	L 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 190 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 210 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58








L 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58
DX9	DX8	EB4	EB3	DZ1	DZ0
bat.1p mini gh r.el.confort	bat.1p mini dr r.el.confort	bat min g.motion el.comf.	bat min d.motion el.comf.	bat.1p.rel.e.g.max	bat.1p.rel.e.d.max




L 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58
EB2	EB1
bat max g.motion el.comf.	bat max d.motion el.comf.