n_aspen



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8701

data emissione 28-10-26 revisione 00
aggiornamento del 06-11-26 (annulla la precedente)

Designer: abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate rivestite di poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere ecologico (moll).

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Tutte le **VERSIONI FISSE** sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente.
Le versioni **MOTION ELETTRICO COMFORT** sono dotate di un meccanismo motorizzato elettrico che consente il sollevamento del poggiatesta, l'attivazione del supporto lombare regolabile e lo scorrimento della seduta. Tutti i movimenti sono azionabili in modo indipendente mediante una pulsantiera posizionata sul lato interno del bracciolo (PUL M5).
La profondità del modello con sistema scorrevole aperto è di 162 cm, la profondità di seduta, aumenta di 50 cm.
Le versioni **RECLINER ELETTRICO COMFORT** sono dotate di poggiatesta motorizzato, supporto lombare regolabile e meccanismo recliner. Tutti i movimenti sono azionabili in modo indipendente mediante una pulsantiera posizionata sul lato interno del bracciolo (PUL M5).
la profondità massima del recliner aperto è di 162 cm.
L'altezza massima del modello con poggiatesta sollevato è di 105 cm.
È importante distanziare il divano di almeno 11 cm dalla parete per garantire il corretto funzionamento del poggiatesta.

Piedi di serie: pvc H. 4 cm.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche o microfibra.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	*Seduta*	*Spalliera*
I	30+molle	25
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	25
GB	35+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+ molle	25

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.
(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL M5



moll

Piedi



PVC H4

Pouf

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

piegare lungo la linea tratteggiata

n_aspen

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

codice versione	100	DZ8	EA9	200	300
Descrizione	poltrona	pol.rec.el.comfort	pol.mot.el.comfor	div.2 posti	div.3 posti
	L 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 124 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 190 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 210 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58







DX9	DX8	EB4	EB3	DZ1	DZ0
p.1b mini sx r.e.comf.	p.1b mini dx r.e.comf.	pol.1bsx mini mot.el.comf.	pol.1bdx mini mot.el.comf.	p.max.sx r.e.comf.	p.max.dx r.e.comf.
L 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 96 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58








EB2	EB1
pol.1bsx maxi mot.el.comf.	pol.1bdx maxi mot.el.comf.
L 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58	**L** 106 **H**83 **P**112 **HS**46 **PS**58




piegare lungo la linea tratteggiata